



Calzatura bassa SAMBA cat. S1P SRC

Caratteristiche:

- tomaia in crosta scamosciata bottalata Hydro
 - fodera 3D Air Circulation 320 gr
 - suola in PU Dual-Density SRC
 - suolaletta Five 4 Fit
 - puntale in ALU SXT 2.0 Toe cap
 - lamina antiperforazione Zero (K) Perforation resistant
- Conforme alla norma **ISO EN 20345**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S158400035	↘	35	S1P SRC	grigio	510
S158400036	↘	36	S1P SRC	grigio	510
S158400037	↘	37	S1P SRC	grigio	510
S158400038	↘	38	S1P SRC	grigio	510
S158400039	↘	39	S1P SRC	grigio	510
S158400040	↘	40	S1P SRC	grigio	510
S158400041	↘	41	S1P SRC	grigio	510

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S158400042	↘	42	S1P SRC	grigio	510
S158400043	↘	43	S1P SRC	grigio	510
S158400044	↘	44	S1P SRC	grigio	510
S158400045	↘	45	S1P SRC	grigio	510
S158400046	↘	46	S1P SRC	grigio	510
S158400047	↘	47	S1P SRC	grigio	510
S158400048	↘	48	S1P SRC	grigio	510



Calzatura bassa CUBAN cat. S1P SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia Microfiber Suede con Pro-tech SXT light
 - fodera 3D Air Circulation 320 gr
 - suola in PU/PU ESD-plus SRC
 - suolaletta Five 4 Fit
 - puntale in ALU SXT 2.0 Toe cap
 - lamina antiperforazione Zero (K) Perforation resistant
- Conforme alla norma **ISO EN 20345**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S151750035	↘	35	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750036	↘	36	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750037	↘	37	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750038	↘	38	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750039	↘	39	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750040	↘	40	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750041	↘	41	S1P SRC ESD	nero/verde	520

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S151750042	↘	42	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750043	↘	43	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750044	↘	44	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750045	↘	45	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750046	↘	46	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750047	↘	47	S1P SRC ESD	nero/verde	520
S151750048	↘	48	S1P SRC ESD	nero/verde	520



Calzatura bassa CUBAN cat. S3 SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia MicroFiber Suede con Pro-tech SXT light
 - fodera 3D Air circulation 320 gr
 - suola in PU/PU ESD-plus SRC
 - suolaletta Five 4 Fit
 - puntale in ALU SXT 2.0 Toe cap
 - lamina antiperforazione Zero (K) Perforation resistant
- Conforme alla norma **ISO EN 20345**.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S158450035	↘	35	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450036	↘	36	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450037	↘	37	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450038	↘	38	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450039	↘	39	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450040	↘	40	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450041	↘	41	S3 SRC ESD	nero/grigio	520

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (g)
S158450042	↘	42	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450043	↘	43	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450044	↘	44	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450045	↘	45	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450046	↘	46	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450047	↘	47	S3 SRC ESD	nero/grigio	520
S158450048	↘	48	S3 SRC ESD	nero/grigio	520